

## Brugerdefinerede dage

I undersektionen Brugerdefinerede dage (Self defined days) kan du definere datoer og datointervaller, som har andre åbningstider end normalt (og som ikke står på listen med helligdage og foruddefinerede dage).

▼ **Self-defined days (Priority 1)** ?

Days	From date	To date	From time	To time	Exit	Delete
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px 15px; display: inline-block; border-radius: 3px;">+ Add day(s)</div>						

Klik på Tilføj dag(e) (Add day(s)) for at tilføje én dag eller en række dage. Du kan:

1. Tilføje et tidsinterval for én dag ved at indstille samme Fra-dato (From date) og Til-dato (To date) og det ønskede Fra-tidspunkt (From time) og Til-tidspunkt (To time). For at vælge hele dagen skal du vælge Fra-tidspunkt (From time) 00:00 og Til-tidspunkt (To time) 23:59.
2. Tilføje et datointerval, der skal bruge den samme udgang for hele datointervallet. Vælg Fra-dato (From date) og Til-dato (To date), og indstil Fra-tidspunkt (From time) til 00:00 og Til-tidspunkt (To time) til 23:59.
3. Tilføje et datointerval, der skal bruge samme udgang for et specifikt tidsinterval for hver af dagene i datointervallet. Vælg det ønskede datointerval (f.eks. 01.07.2016 - 31.07.2016) og det ønskede tidsinterval (f.eks. 16:00-17:59). Bemærk, at den definerede udgang i dette tilfælde kun vil blive brugt fra 16:00-17:59 for hver af dagene i datointervallet.
4. Tilføje et datointerval uden et årstal, hvis dette interval skal bruges alle år fra nu. Indtast den ønskede Fra-dato (From date) og Til-dato (To date) i formatet dd-mm (f.eks. Fra 01-07 til 31-07).

Klik på Tilføj (Add) for at tilføje den nye post på listen, og klik derefter på Gem (Save). Se eksemplet nedenfor:

▶ Common opening hours (Priority 3)						
▶ Holidays and pre-defined days (Priority 2)						
▼ Self-defined days (Priority 1) ?						
Days	From date	To date	From time	To time	Exit	Delete
Example 1 (14. December 2015)	<input type="text" value="14-12-2015"/>	<input type="text" value="14-12-2015"/>	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>	Lukket ▼	
Example 2 (1. February 2016 - 5. February 2016)	<input type="text" value="01-02-2016"/>	<input type="text" value="05-02-2016"/>	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>	Lukket ▼	
Example 3 (1. July 2016 - 31. July 2016)	<input type="text" value="01-07-2016"/>	<input type="text" value="31-07-2016"/>	<input type="text" value="16:00"/>	<input type="text" value="17:59"/>	Lukket ▼	
Example 4 (1. August - 2. August)	<input type="text" value="01-08"/>	<input type="text" value="02-08"/>	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>	Lukket ▼	